

БАЛКОННЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ СТАНЦИИ И НАКОПИТЕЛИ

NOAH 2000

Балконная солнечная электростанция · 2.048 kWh


2.048 kWh

ЭНЕРГОЁМКОСТЬ

51.2 V

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ

IP66

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

10 лет

ГАРАНТИЯ

Параметр	Ед. изм.	NOAH 2000
Вход PV		
Макс. входная мощность PV	W	1800
Макс. входное напряжение PV	V	60
Диапазон напряжения MPPT	V	16 – 60
Диапазон напряжения MPPT при полной мощности	V	30 – 48
Макс. входной ток на MPPT	A	26
Количество трекеров MPPT		2
Количество стрингов на MPPT		1
Количество подключаемых модулей PV		4
Аккумулятор		
Тип аккумулятора		LiFePO4
Номинальная энергоёмкость	Wh	2048
Макс. энергоёмкость при расширении	Wh	8192
Макс. количество аккумуляторных блоков	шт.	4
Номинальное напряжение	V	51.2
Макс. мощность заряда	W	1800
Макс. ток заряда	A	40
Макс. мощность разряда	W	800
Макс. ток разряда	A	20
Диапазон выходного напряжения аккумулятора (DC на микроинвертор)	V	40 – 50

Параметр	Ед. изм.	NOAH 2000
Циклический ресурс	циклов	≥6000
КПД		
Макс. КПД	%	98
КПД MPPT	%	99
Общие характеристики		
Габариты (Ш x В x Г)	mm	406 × 270 × 235
Вес	kg	21
Степень защиты (IP)		IP66
Диапазон температур заряда	°C	-10 – 55
Диапазон температур разряда	°C	-20 – 60
Запуск при низких температурах (самоподогрев)	°C	-30
Гарантия	лет	10
Связь		
Дисплей		LED
Интерфейсы связи		Wi-Fi; Bluetooth
Мониторинг		Приложение
Сертификация		
Сертификаты и стандарты		CE; RoHS; REACH; WEEE

Характеристики могут быть изменены без уведомления. Значения типовые при 25 °C, если не указано иное.
XUSION – торговая марка компании Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

Электронная почта lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772