

STATIONS ÉLECTRIQUES PORTABLES

EcoFlow DELTA 3 1500

Station électrique de taille moyenne · 1.54 kWh



1.54 kWh

CAPACITÉ ÉNERGÉTIQUE

1.8 kW

PUISSANCE NOMINALE

≤16.5 kg

POIDS

3000 cycles de charge

DURÉE DE VIE (CYCLES)

Paramètre	Unité	EcoFlow DELTA 3 1500
Batterie		
Capacité de la batterie	Wh	1536
Type de batterie		LiFePO4
Durée de vie (cycles)	cycles de charge	3000
Capacité extensible max.	Wh	5500
Sortie CA		
Puissance de sortie nominale	W	1800
Puissance de surcharge (pointe)	W	3600
Puissance de sortie X-Boost	W	2400
Tension CA nominale	V	230
Charge et ports		
Version selon le marché		EU
Prises CA		Prises CA ×4
Sorties USB-C		100 W ×2
Sorties USB-A		12/18 W ×4
Sorties CC		Prise allume-cigare 126 W ; DC5521 ×2
Puissance de charge CA	W	1500
Puissance d'entrée solaire max.	W	500
Plage de tension d'entrée PV	V	11 – 60
Temps de charge	h	1.5
Temps de commutation UPS	ms	<15

Paramètre	Unité	EcoFlow DELTA 3 1500
Caractéristiques générales		
Poids	kg	≤16.5
Dimensions (L x l x h)	mm	400 × 212 × 282
Indice de protection du pack de batteries		IP54

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs sont typiques à 25 °C, sauf indication contraire.
XUSION est une marque de Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

E-mail lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772