

ПОРТАТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

EcoFlow DELTA 3 1500

Электростанция среднего размера · 1.54 kWh



1.54 kWh ЭНЕРГОЁМКОСТЬ	1.8 kW НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	≤16.5 kg ВЕС	3000 циклов ЦИКЛИЧЕСКИЙ РЕСУРС
--	---	------------------------------------	--

Параметр	Ед. изм.	EcoFlow DELTA 3 1500
Аккумулятор		
Ёмкость аккумулятора	Wh	1536
Тип аккумулятора		LiFePO4
Циклический ресурс	циклов	3000
Макс. энергоёмкость при расширении	Wh	5500
Выход AC		
Номинальная выходная мощность	W	1800
Пиковая мощность перегрузки	W	3600
Выходная мощность X-Boost	W	2400
Номинальное напряжение сети	V	230
Заряд и порты		
Региональная версия		EU
Розетки AC		Розетки AC ×4
Выходы USB-C		100 W ×2
Выходы USB-A		12/18 W ×4
Выходы DC		Автомобильный разъём 126 W; DC5521 ×2
Мощность заряда от AC	W	1500
Макс. мощность солнечного входа	W	500
Диапазон входного напряжения PV	V	11 – 60
Время заряда	h	1.5
Время переключения UPS	ms	<15

Параметр	Ед. изм.	EcoFlow DELTA 3 1500
Общие характеристики		
Вес	kg	≤16.5
Размеры (Д x Ш x В)	mm	400 × 212 × 282
Степень защиты аккумуляторного блока		IP54

Характеристики могут быть изменены без уведомления. Значения типовые при 25 °C, если не указано иное.
XUSION — торговая марка компании Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

Электронная почта lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772