

**STATIONS ÉLECTRIQUES PORTABLES**

# EcoFlow DELTA 3 Ultra

Station électrique de grande capacité · 3.07 kWh


**3.07** kWh

CAPACITÉ ÉNERGÉTIQUE

**3.6** kW

PUISSANCE NOMINALE

**32.7** kg

POIDS

| Paramètre                         | Unité | EcoFlow DELTA 3 Ultra              |
|-----------------------------------|-------|------------------------------------|
| <b>Batterie</b>                   |       |                                    |
| Capacité de la batterie           | Wh    | 3072                               |
| Type de batterie                  |       | LiFePO4                            |
| <b>Sortie CA</b>                  |       |                                    |
| Puissance de sortie nominale      | W     | 3600                               |
| Puissance de surcharge (pointe)   | W     | 7200                               |
| Puissance de sortie X-Boost       | W     | 4600                               |
| Tension CA nominale               | V     | 120                                |
| Fréquence CA nominale             | Hz    | 60                                 |
| <b>Charge et ports</b>            |       |                                    |
| Version selon le marché           |       | US                                 |
| Prises CA                         |       | Prises CA ×5                       |
| Sorties USB-C                     |       | 140 W ; 2 ports se partageant 45 W |
| Sorties USB-A                     |       | 18 W                               |
| Sorties CC                        |       | Prise allume-cigare 126 W          |
| Puissance d'entrée solaire max.   | W     | 800                                |
| Temps de commutation UPS          | ms    | <10                                |
| <b>Caractéristiques générales</b> |       |                                    |
| Poids                             | kg    | 32.7                               |
| Dimensions (L x l x h)            | mm    | 625.99 × 327.71 × 394.95           |
| Plage de température de charge    | °C    | 0 - 45                             |
| Plage de température de décharge  | °C    | -10 - 45                           |

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs sont typiques à 25 °C, sauf indication contraire.

XUSION est une marque de Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

**E-mail** [lidreamtec@163.com](mailto:lidreamtec@163.com)

**WhatsApp** +86 133 5280 0772