

STATIONS ÉLECTRIQUES PORTABLES

EcoFlow DELTA Pro Ultra

Station électrique de grande capacité · 6.14 kWh


6.14 kWh

CAPACITÉ ÉNERGÉTIQUE

7.2 kW

PUISSANCE NOMINALE

3500 cycles de charge

DURÉE DE VIE (CYCLES)

Paramètre	Unité	EcoFlow DELTA Pro Ultra
Batterie		
Capacité de la batterie	Wh	6144
Type de batterie		LiFePO4
Durée de vie (cycles)	cycles de charge	3500
Capacité extensible max.	Wh	30000
Sortie CA		
Puissance de sortie nominale	W	7200
Puissance de surcharge (pointe)	W	10800
Tension CA nominale	V	120
Fréquence CA nominale	Hz	60
Charge et ports		
Version selon le marché		US
Sorties USB-C		100 W ×2
Sorties USB-A		12 W ×2
Sorties CC		DC 12.6 V / 30 A
Puissance d'entrée PV, entrée haute tension	W	4000
Plage de tension d'entrée PV, entrée haute tension	V	80 – 450
Puissance d'entrée PV, entrée basse tension	W	1600
Plage de tension d'entrée PV, entrée basse tension	V	30 – 150
Temps de commutation UPS	ms	<20
Commutation en mode en ligne	ms	0

Paramètre	Unité	EcoFlow DELTA Pro Ultra
Caractéristiques générales		
Poids de l'onduleur	kg	31.7
Dimensions de l'onduleur (L x l x h)	mm	690 × 481 × 214
Poids de chaque batterie	kg	50.7
Dimensions de la batterie (L x l x h)	mm	660 × 455 × 204

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs sont typiques à 25 °C, sauf indication contraire.
XUSION est une marque de Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

E-mail lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772