

工商業儲能

RISE 261H-XH

工商業儲能系統 · 261 kWh · 4 個型號



261 kWh

能量容量

832 V

標稱電壓

50 – 125 kW

額定功率

IP55

防護等級

參數	單位	RISE 261H-5H	RISE 261H-4H	RISE 261H-3H	RISE 261H-2H
PV 輸入					
最大 PV 輸入功率	W	100000	126000	170000	250000
啟動電壓	V	195			
最大 PV 輸入電壓	V	1100			
PV 最大開路電壓	V	1000			
MPPT 電壓範圍	V	180 – 1000			
每路 MPPT 最大輸入電流	A	42			
每路 MPPT 最大短路電流	A	50			
每路 MPPT 組串數		2			
MPPT 數量		10			
直流/交流配比		2.0			
交流輸出					
額定輸出功率	W	50000	63000	85000	125000
最大輸出視在功率	VA	55000	69300	93500	137500
額定電網電壓	V	400			
相數		三相			
額定電網頻率	Hz	50/60			
最大交流輸出電流	A	83.3	105	141.7	208.3
功率因數		-1 至 +1（可調）			
電流總諧波失真（THDi）	%	<3			
備用輸出功率	W	50000	63000	85000	125000
峰值（過載）功率	W	80000	100800	136000	200000
發電機輸入		是			

參數	單位	RISE 261H-5H	RISE 261H-4H	RISE 261H-3H	RISE 261H-2H
標稱交流電壓選項與範圍		380/400 V, -15% to +10%			
標稱交流電網頻率範圍	Hz	45-55 / 55-65			
交流併網接線方式		3P4W+PE			
額定交流輸入功率（電網）	kW	50	63	85	125
最大交流輸入電流	A	250			
最大交流視在功率（離網）	kVA	55	69.3	93.5	137.5
額定交流輸出電壓（離網）		220/230 V (L-N); 380/400 V (L-L)			
標稱交流輸出頻率（離網）	Hz	50/60			
負載連接類型（離網）		3P4W+PE			
最大輸出電流（離網）	A	83.3	105	141.7	208.3
THDv（離網，線性負載）	%	<3			
負載不平衡（離網）		100% 三相不平衡			
過載能力（離網）		<=110%：持續運行；160%：10 s			
併網/離網轉換時間	ms	≤10			
發電機埠額定電壓		380/400			
發電機埠額定頻率		50/60			
發電機埠連接類型		3P4W+PE			
發電機埠額定輸入功率（發電機 / 交流耦合）	kW	50	63	85	125
發電機埠額定輸入功率（智慧負載）	kW	50	63	85	125
電池					
電池芯類型		LFP (3.2 V / 314 Ah)			
標稱電壓	V	832			
工作電壓範圍	V	728 – 936			
放電深度（DoD）	%	95			
最大可擴充容量	Wh	2610000			
電池模組能量	kWh	52.24			
電池模組配置		1P52S			
電池系統配置		1P260S			
充放電倍率		<=0.5P			
電池芯最大溫差	°C	≤2.5			
基本參數					
尺寸（寬×高×深）	mm	1400×2150×1300			
重量	kg	2600			
防護等級		IP55			
工作溫度範圍	°C	-25 – 55			
相對濕度	%	0 – 95			

參數	單位	RISE 261H-5H	RISE 261H-4H	RISE 261H-3H	RISE 261H-2H
最高工作海拔	m	3000			
散熱方式		PCS 智慧風冷；電池液冷			
保固	年	5 – 10			
通訊					
通訊介面		RS485; USB			
認證					
認證與標準		CE/CB; RoHS; IEC 62109-1/2; IEC 61683; IEC 60068; UN 38.3; IEC 62619; IEC 62477-1; IEC 62933; REACH; UL 9540A			
併網標準		IEC 62116; IEC 61727; EN 50549-1-10; EN 50549-2-10; CEI 0-16; CEI 0-21; UNE 21700/NTS; NRS 097-2-1			
系統					
系統儲能容量	kWh	261			
消防系統		氣溶膠（多級消防）			
最大可擴充系統功率	kW	1250			

規格如有變更，恕不另行通知。除非另有說明，數值均為 25 °C 下的典型值。
XUSION 蓄仕是湖南新鐳航科技有限公司旗下品牌

電子郵件 lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772