



العواكس

S5-EA1P3K-L

العاكس الهجين · أحادي الطور · 3 kW

12.1 kg

الوزن

IP65

درجة الحماية

أحادي الطور

عدد الأطوار

3 kW

القدرة الاسمية

المعلمة	الوحدة	S5-EA1P3K-L
خرج التيار المتردد		
قدرة الخرج الاسمية	W	3000
أقصى قدرة خرج	W	3000
أقصى قدرة ظاهرية	VA	3000
جهد التيار المتردد الاسمي	V	230
خيارات جهد التيار المتردد الاسمي	V	220 / 230
نطاق جهد الشبكة	V	184 - 264
عدد الأطوار		أحادي الطور
تردد الشبكة الاسمي	Hz	50/60
تيار الخرج المتردد الاسمي	A	13
أقصى تيار خرج متردد	A	20
معامل القدرة		>0.99 (0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر)
التشوه التوافقي الكلي للتيار (THDi)	%	<3
جهد دخل التيار المتردد الاسمي	V	220 / 230
نطاق جهد دخل التيار المتردد	V	184 - 264
أقصى تيار دخل متردد (عند 220 V / عند 230 V)	A	13.6 / 13
تردد دخل التيار المتردد	Hz	50 / 60
نطاق تردد دخل التيار المتردد (50 Hz / 60 Hz)	Hz	45-55 / 55-65

المعلمة	الوحدة	S5-EA1P3K-L
البطارية		
نوع البطارية		بطارية ليثيوم / بطارية حمض الرصاص
نطاق جهد البطارية	V	40 - 60
سعة البطارية	Ah	50 - 2000
أقصى تيار شحن	A	60
أقصى تيار تفريغ	A	60
اتصال البطارية		CAN
الكفاءة		
كفاءة تحويل شحن البطارية	%	94.0
كفاءة تحويل تفريغ البطارية	%	94.5
درجة الحماية		
وظائف الحماية		الحماية من عكس قطبية البطارية؛ الحماية من زيادة جهد البطارية وانخفاضه؛ الحماية من الدائرة القصيرة في التيار المتردد؛ الحماية من زيادة تيار خرج التيار المتردد؛ الحماية من درجة الحرارة
البيانات العامة		
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	mm	405 × 510 × 150
الوزن	kg	12.1
الطوبولوجيا		معزول بالتردد العالي
نطاق درجة حرارة التشغيل	°C	-25 - 60
درجة الحماية (IP)		IP65
التبريد		الحمل الحراري الطبيعي (تصميم بدون مروحة)
أقصى ارتفاع للتشغيل	m	2000
منفذ التيار المستمر		طرف لولبي
منفذ التيار المتردد		طرف ضغط لولبي (بحد أقصى 6 mm ²)
الاتصالات		
الشاشة		LCD
واجهات الاتصال		Wi-Fi ؛ CAN ؛ RS485 ؛ GPRS (اختياري) ؛ (اختياري)
الشهادات		
الشهادات والمعايير		IEC 62477; EN 61000-6-2/-3
معايير الربط بالشبكة		G98 or G99; VDE-AR-N 4105/VDE V 0124; EN 50549-1; VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019; RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1; CEI 0-21; C10/11; NRS 097-2-1; TOR; EIFS 2018.2; IEC 62116; IEC 61727; IEC 60068; IEC 61683; MEA; PEA

البريد الإلكتروني lidreamtec@163.com
+86 133 5280 0772 WhatsApp

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. القيم نموذجية عند 25 °C ما لم يُذكر خلاف ذلك.
XUSION علامة تجارية تابعة لـ Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.