



العواكس

S6-EA1P(3.6-6)K-L

العاكس الهجين · أحادي الطور · 3.6 - 6 kW · 4 من الطرازات

IP66

درجة الحماية

>93.5 %

أقصى كفاءة

أحادي الطور

عدد الأطوار

3.6 - 6 kW

القدرة الاسمية

S6-EA1P6K-L	S6-EA1P5K-L	S6-EA1P4.6K-L	S6-EA1P3.6K-L	الوحدة	المعلمة
خرج التيار المتردد					
6000	5000	4600	3600	W	قدرة الخرج الاسمية
6000	5000	4600	3600	VA	أقصى قدرة ظاهرية
230				V	جهد التيار المتردد الاسمي
26.1	21.8	20	15.7	A	تيار الخرج المتردد الاسمي
أحادي الطور					عدد الأطوار
50/60				Hz	تردد الشبكة الاسمي
26.1	21.8	20	15.7	A	أقصى تيار خرج متردد
<3				%	التشوه التوافقي الكلي للتيار (THDi)
>0.99 (0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر)					معامل القدرة
187 - 253				V	نطاق جهد الشبكة
45-55 / 55-65				Hz	نطاق تردد الشبكة
البطارية					
بطارية ليثيوم					نوع البطارية
40 - 60				V	نطاق جهد البطارية
125	105	96	75	A	أقصى تيار شحن
125	105	96	75	A	أقصى تيار تفريغ
CAN					اتصال البطارية
الكفاءة					
>93.5				%	أقصى كفاءة

S6-EA1P6K-L	S6-EA1P5K-L	S6-EA1P4.6K-L	S6-EA1P3.6K-L	الوحدة	المعلمة
درجة الحماية					
وظائف الحماية				الحماية من عكس قطبية البطارية؛ الحماية من زيادة جهد البطارية وانخفاضه؛ الحماية من الدائرة القصيرة؛ الحماية من زيادة تيار خرج التيار المتردد؛ الحماية من درجة الحرارة	
درجة الحماية				الصفن أ	
فئة الجهد الزائد				DC II / AC III	
البيانات العامة					
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)				mm	
الوزن				kg	
الطوبولوجيا				عزل بالتردد العالي	
نطاق درجة حرارة التشغيل				°C	
درجة الحماية (IP)				IP66	
التبريد				تبريد طبيعي	
أقصى ارتفاع للتشغيل				m	
منفذ التيار المستمر				كتلة أطراف التوصيل	
منفذ التيار المتردد				موصل سريع	
الاتصالات					
الشاشة				مؤشرات LED، Bluetooth + تطبيق	
واجهات الاتصال				Wi-Fi ؛ CAN ؛ RS485 (اختياري)؛ LAN (اختياري)	
الشهادات					
الشهادات والمعايير				IEC/EN 62109-1/-2؛ EN 61000-6-2/-3	
معايير الربط بالشبكة				C10/11؛ 50549؛ G98؛ G99؛ VDE4105؛ AS4777.2؛ France	

البريد الإلكتروني lidreamtec@163.com
+86 133 5280 0772 WhatsApp

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. القيم نموذجية عند 25 °C ما لم يُذكر خلاف ذلك.
XUSION علامة تجارية تابعة لـ Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.