



العواكس

S6-EA3P(5-10)KAA-NV-ND-H

العاكس الهجين · ثلاثي الأطوار · 10 kW - 5 - 4 من الطرازات

IP66 درجة الحماية	97.32 - 97.5 % أقصى كفاءة	ثلاثي الأطوار عدد الأطوار	5 - 10 kW القدرة الاسمية
----------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

المعلمة	الوحدة	S6-EA3P5KAA-NV-ND-H	S6-EA3P6KAA-NV-ND-H	S6-EA3P8KAA-NV-ND-H	S6-EA3P10KAA-NV-ND-H
خرج التيار المتردد					
قدرة الخرج الاسمية	W	5000	6000	8000	10000
أقصى قدرة ظاهرية	VA	5000	6000	8000	10000
جهد التيار المتردد الاسمي	V	400			
تيار الخرج المتردد الاسمي	A	7.3	8.7	11.6	14.5
عدد الأطوار		ثلاثي الأطوار			
تردد الشبكة الاسمي	Hz	50/60			
التشوه التوافقي الكلي للتيار (THDi)	%	<3			
معامل القدرة		< 0.99 (0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر)			
تيار خرج الشبكة الاسمي عند 380 V	A	7.6	9.1	12.2	15.2
نوع الربط بالشبكة		3/N/PE			
أقصى قدرة لدخل التيار المتردد (جانب الشبكة)	W	5000	6000	8000	10000
البطارية					
نوع البطارية		بطارية ليثيوم			
نطاق جهد البطارية	V	120 – 700			
أقصى تيار شحن	A	25	30	40	50
أقصى تيار تفريغ	A	25	30	40	50
تيار الدائرة القصيرة للبطارية (Isc)	A	80			
اتصال البطارية		CAN / RS485			
الكفاءة					
أقصى كفاءة	%	97.32	97.34	97.5	

المعلمة	الوحدة	S6-EA3P5KAA-NV-ND-H	S6-EA3P6KAA-NV-ND-H	S6-EA3P8KAA-NV-ND-H	S6-EA3P10KAA-NV-ND-H
درجة الحماية					
وظائف الحماية	الحماية من التشغيل الجزري؛ الحماية من زيادة تيار خرج التيار المتردد؛ الحماية من الدائرة القصيرة؛ الحماية من عكس قطبية البطارية؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد من النوع II (اختيارية)				
درجة الحماية / فئة الجهد الزائد	الصنف II OVC / I (البطارية)، OVC III (منفذ الشبكة)				
البيانات العامة					
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	mm	448 × 413 × 214			
الوزن	kg	20			
درجة الحماية (IP)		IP66			
نطاق درجة حرارة التشغيل	°C	-25 – 60			
الرطوبة النسبية	%	0 – 100			
أقصى ارتفاع للتشغيل	m	4000			
التبريد		تبريد هوائي طبيعي			
مستوى الضوضاء	dB	<47			
الطوبولوجيا		غير معزول			
استهلاك الطاقة ليلاً	W	<25			
أقصى قدرة تحمل لحمل أحادي الطور		50 % من القدرة الاسمية			
منفذ التيار المستمر		موصل سريع			
منفذ التيار المتردد		موصل سريع			
الاتصالات					
واجهات الاتصال		CAN ؛ RS485-19200 ؛ Wi-Fi (اختياري)؛ شبكة خلوية (اختيارية)؛ LAN (اختياري)			
الشهادات					
الشهادات والمعايير		IEC/EN 62109-1/-2؛ IEC/EN 61000-6-1/-3			
معايير الربط بالشبكة		EN 50549-10؛ EN 50549-1؛ G98؛ G99؛ G99 NI؛ VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124؛ C10/11			

البريد الإلكتروني lidreamtec@163.com
+86 133 5280 0772 WhatsApp

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. القيم نموذجية عند 25 °C ما لم يُذكر خلاف ذلك.
XUSION علامة تجارية تابعة لـ Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.