

インバーター

S6-EA3P(5-10)KAA-NV-ND-H

ハイブリッドインバーター・三相・5 - 10 kW・4モデル



5 - 10 kW

定格出力

三相

相数

97.32 - 97.5 %

最大効率

IP66

保護等級

パラメーター	単位	S6-EA3P5KAA-NV-ND-H	S6-EA3P6KAA-NV-ND-H	S6-EA3P8KAA-NV-ND-H	S6-EA3P10KAA-NV-ND-H
AC出力					
定格出力電力	W	5000	6000	8000	10000
最大皮相電力	VA	5000	6000	8000	10000
定格AC電圧	V	400			
定格AC出力電流	A	7.3	8.7	11.6	14.5
相数		三相			
定格周波数	Hz	50/60			
電流総合ひずみ率（THDi）	%	<3			
力率		> 0.99（進み0.8～遅れ0.8）			
系統定格出力電流（380 V時）	A	7.6	9.1	12.2	15.2
系統連系タイプ		3/N/PE			
最大AC入力電力（系統側）	W	5000	6000	8000	10000
バッテリー					
バッテリー種別		リチウムバッテリー			
バッテリー電圧範囲	V	120 - 700			
最大充電電流	A	25	30	40	50
最大放電電流	A	25	30	40	50
バッテリー短絡電流（Isc）	A	80			
バッテリー通信方式		CAN / RS485			
効率					
最大効率	%	97.32	97.34	97.5	

パラメーター	単位	S6-EA3P5KAA-NV-ND-H	S6-EA3P6KAA-NV-ND-H	S6-EA3P8KAA-NV-ND-H	S6-EA3P10KAA-NV-ND-H
保護等級					
保護機能		単独運転防止保護、AC出力過電流保護、短絡保護、バッテリー逆極性保護、ACタイプIIサージ保護（オプション）			
保護等級 / 過電圧カテゴリー		クラスI / OVC II（バッテリー）、OVC III（系統ポート）			
一般仕様					
寸法（幅×高さ×奥行）	mm	448 × 413 × 214			
重量	kg	20			
保護等級（IP）		IP66			
動作温度範囲	℃	-25 - 60			
相対湿度	%	0 - 100			
最大使用高度	m	4000			
冷却方式		自然空冷			
騒音レベル	dB	<47			
トポロジー		非絶縁型			
夜間消費電力	W	<25			
最大単相負荷耐量		定格出力の50%			
DCポート		クイックコネクタ			
ACポート		クイックコネクタ			
通信方式					
通信インターフェース		CAN、RS485-19200、Wi-Fi（オプション）、セルラー（オプション）、LAN（オプション）			
認証					
認証・規格		IEC/EN 62109-1/-2; IEC/EN 61000-6-1/-3			
系統連系規程		EN 50549-10; EN 50549-1; G98; G99; G99 NI; VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124; C10/11			

仕様は予告なく変更される場合があります。特記のない限り、数値は25℃での代表値です。
XUSION は、Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd. のブランドです。

メール lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772