



العواكس

SPE 15KTL3 HVM

العاكس الهجين · ثلاثي الأطوار · 15 kW

96 %

أقصى كفاءة

2

وحدات تتبع MPPT

ثلاثي الأطوار

عدد الأطوار

15 kW

القدرة الاسمية

المعلمة	الوحدة	SPE 15KTL3 HVM
دخول PV		
أقصى قدرة دخل PV	W	18000
جهد بدء التشغيل	V	160
نطاق جهد MPPT	V	200 - 850
عدد متتبعات MPPT		2
عدد سلاسل PV لكل MPPT		2
أقصى تيار دخل لكل MPPT	A	25
أقصى جهد دخل PV	V	1000
أقصى تيار دائرة قصيرة لكل MPPT	A	32
خرج التيار المتردد		
قدرة الخرج الاسمية	W	15000
أقصى قدرة ظاهرية	VA	15000
تيار الخرج المتردد الاسمي	A	21.7
جهد التيار المتردد الاسمي	V	400
جهد التيار المتردد الاسمي (طور-محيد / طور-طور)	V	230 / 400
عدد الأطوار		ثلاثي الأطوار
تردد الشبكة الاسمي	Hz	50/60
معامل القدرة		0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر (قابل للضبط)
التشوه التوافقي الكلي للتيار (THDi)	%	<5
قدرة الخرج الاحتياطي	W	15000
جهد التيار المتردد الاسمي الاحتياطي (طور-محيد / طور-طور)	V	230 / 400
تردد التيار المتردد الاسمي الاحتياطي	Hz	50 / 60
زمن التبديل		10 ms نموذجي، RCD بحد أقصى 20 ms عند وحدة منفردة؛ <30 ms عند التوازي

المعلمة	الوحدة	SPE 15KTL3 HVM
دخل المولد		نعم
أقصى سعة للنظام المتوازي	kW	90
البطارية		
الجهد الاسمي للبطارية	V	48
نطاق جهد البطارية	V	40 - 60
أقصى تيار شحن	A	300
أقصى تيار تفريغ	A	300
الحماية من الشحن الزائد للبطارية	V	60
الكفاءة		
أقصى كفاءة	%	96
الكفاءة الأوروبية	%	95
البيانات العامة		
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	mm	600 × 500 × 150
الوزن	kg	25.5
نطاق درجة حرارة التشغيل	°C	-20 - 50
الطوبولوجيا		بدون محوّل
التبريد		مروحة تيار مستمر
درجة الحماية (IP)		IP20
الرطوبة النسبية	%	5 - 95
أقصى ارتفاع للتشغيل	m	<2000
الاتصالات		
واجهات الاتصال		Wi-Fi; 4G

البريد الإلكتروني lidreamtec@163.com

+86 133 5280 0772 WhatsApp

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. القيم نموذجية عند 25 °C ما لم يُذكر خلاف ذلك.

XUSION علامة تجارية تابعة لـ Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.