


インバーター

SPE 8000-12000 ES

ハイブリッドインバーター・単相・8 - 12 kW・3モデル



8 - 12 kW

定格出力

単相

相数

2

MPPT 系統数

96.5 %

最大効率

パラメーター	単位	SPE 8000 ES	SPE 10000 ES	SPE 12000 ES
PV入力				
最大PV入力電力	W	10000	12500	15000
最大PV入力電圧	V	550		
MPPT電圧範囲	V	60 – 480		
起動電圧	V	120		
MPPTあたりの最大入力電流	A	27		
MPPTあたりの最大短絡電流	A	34		
MPPT数		2		
MPPTあたりのストリング数		1		
AC出力				
定格出力電力	W	8000	10000	12000
最大皮相電力	VA	8000	10000	12000
定格AC電圧	V	230		
定格AC出力電流	A	34.8	43.5	52.2
相数		単相		
定格周波数	Hz	50/60		
電流総合ひずみ率（THDi）	%	<5		
力率		進み0.8～遅れ0.8		
バックアップ出力	W	8000	10000	12000
公称AC出力電圧（バックアップ）	V	230		
公称AC出力周波数（バックアップ）	Hz	50/60		
切替時間		<20 ms（単体）、<30 ms（並列）		

パラメーター	単位	SPE 8000 ES		SPE 10000 ES	SPE 12000 ES
AC入力端子数		2（切替スイッチ内蔵）			
最大並列容量	kW	108			
バッテリー					
バッテリー種別		リチウムまたは鉛蓄電池			
バッテリー公称電圧	V	48			
最大充電電流	A	190	220	250	
最大放電電流	A	200	240	280	
効率					
最大効率	%	96.5			
欧州効率	%	95.5			
一般仕様					
寸法（幅×高さ×奥行）	mm	550 × 465 × 150			
重量	kg	21.5			
動作温度範囲	°C	-10 - 50			
相対湿度	%	5 - 95			
最大使用高度	m	<2000			
騒音レベル	dB	<75			
夜間消費電力	W	<75			
トポロジー		トランスレス			
冷却方式		DCファン			
保護等級（IP）		IP20			
通信方式					
通信インターフェース		Wi-Fi; 4G			
認証					
認証・規格		CE			
系統連系規程		NRS 097			

仕様は予告なく変更される場合があります。特記のない限り、数値は25 °Cでの代表値です。
XUSION は、Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd. のブランドです。

メール lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772