



العواكس

SPF 3000-6000T HVM-G2

عاكس خارج الشبكة · أحادي الطور · 6 kW - 3 · 2 من الطرازات

93.5 - 94 %

أقصى كفاءة

1

وحدات تتبع MPPT

أحادي الطور

عدد الأطوار

3 - 6 kW

القدرة الاسمية

SPF 6000T HVM-G2	SPF 3000T HVM-G2	الوحدة	المعلمة
دخول PV			
7000	4500	W	أقصى قدرة دخل PV
250		V	أقصى جهد دخل PV
60 - 200		V	نطاق جهد MPPT
2	1		عدد متتبعات MPPT
1			عدد سلاسل PV لكل MPPT
120	80	A	أقصى تيار شحن من PV
خروج التيار المتردد			
6000	3000	W	قدرة الخرج الاسمية
230		V	جهد التيار المتردد الاسمي
208 / 220 / 230 / 240		V	خيارات جهد الخرج الاسمي (RMS)
أحادي الطور			عدد الأطوار
50/60		Hz	تردد الشبكة الاسمي
+/-0.5		Hz	تفاوت تردد الخرج
18000	9000	W	قدرة الذروة اللحظية
موجة جيبية نقية (مماثلة للدخل في وضع الالتفاف)			شكل موجة الخرج
6			أقصى عدد للوحدات المتوازية
أحادي الطور وثلاثي الأطوار			نوع النظام المتوازي
10 ms			زمن التحويل
50	30	A	أقصى تيار دخل متردد
230		V	جهد دخل التيار المتردد
154-272 VAC (APL، الأجهزة)؛ 184-272 VAC (UPS)			نطاق جهد دخل التيار المتردد القابل للاختيار
50 Hz / 60 Hz (استشعار تلقائي)			نطاق تردد دخل التيار المتردد
60	40	A	أقصى تيار شحن بالتيار المتردد

المعلمة	الوحدة	SPF 3000T HVM-G2	SPF 6000T HVM-G2
البطارية			
نوع البطارية		ليثيوم / حمض الرصاص	
الجهد الاسمي للبطارية	V	48	
الكفاءة			
أقصى كفاءة	%	94	93.5
أقصى كفاءة لشاحن الطاقة الشمسية	%	97	
البيانات العامة			
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	mm	300 × 550 × 225	365 × 650 × 247
الوزن	kg	27	38.5
درجة الحماية (IP)		IP20	
نطاق درجة حرارة التشغيل	°C	-20 – 50	
أقصى ارتفاع للتشغيل	m	<2000	
الشهادات			
الشهادات والمعايير		CE	

البريد الإلكتروني lidreamtec@163.com
+86 133 5280 0772 WhatsApp

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. القيم نموذجية عند 25 °C ما لم يُذكر خلاف ذلك.
XUSION علامة تجارية تابعة لـ Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd