

インバーター

SPF 3000-6000T HVM-G2

オフグリッドインバーター・単相・3-6 kW・2モデル



3-6 kW

定格出力

単相

相数

1

MPPT 系統数

93.5 - 94 %

最大効率

パラメーター	単位	SPF 3000T HVM-G2	SPF 6000T HVM-G2
PV入力			
最大PV入力電力	W	4500	7000
最大PV入力電圧	V	250	
MPPT電圧範囲	V	60 - 200	
MPPT数		1	2
MPPTあたりのストリング数		1	
最大PV充電電流	A	80	120
AC出力			
定格出力電力	W	3000	6000
定格AC電圧	V	230	
公称出力電圧の選択肢（実効値）	V	208 / 220 / 230 / 240	
相数		単相	
定格周波数	Hz	50/60	
出力周波数偏差	Hz	+/-0.5	
サージ出力	W	9000	18000
出力波形		純正弦波（バイパスモード時は入力と同じ）	
最大並列台数		6	
並列システム種別		単相および三相	
切替時間		10 ms	
最大AC入力電流	A	30	50
AC入力電圧	V	230	
AC入力電圧範囲（選択式）		184~272 VAC（UPS）、154~272 VAC（APL、家電）	
AC入力周波数範囲		50 Hz / 60 Hz（自動検出）	

パラメーター	単位	SPF 3000T HVM-G2	SPF 6000T HVM-G2
最大AC充電電流	A	40	60
バッテリー			
バッテリー種別		リチウム / 鉛蓄電池	
バッテリー公称電圧	V	48	
効率			
最大効率	%	94	93.5
ソーラー充電器最大効率	%	97	
一般仕様			
寸法（幅×高さ×奥行）	mm	300 × 550 × 225	365 × 650 × 247
重量	kg	27	38.5
保護等級（IP）		IP20	
動作温度範囲	℃	-20 - 50	
最大使用高度	m	<2000	
認証			
認証・規格		CE	

仕様は予告なく変更される場合があります。特記のない限り、数値は25℃での代表値です。
XUSION は、Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd. のブランドです。

メール lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772