



العواكس

SPF 3000TL LVM

عاكس خارج الشبكة · أحادي الطور · 2.3 kW من الطرازات

11 kg

الوزن

93 %

أقصى كفاءة

أحادي الطور

عدد الأطوار

3 kW

القدرة الاسمية

SPF 3000TL LVM-48P	SPF 3000TL LVM-24P	الوحدة	المعلمة
دخول PV			
4500	2000	W	أقصى قدرة دخل PV
145		V	أقصى جهد دخل PV
60 - 115	30 - 115	V	نطاق جهد MPPT
80		A	أقصى تيار شحن من PV
خرج التيار المتردد			
3000		W	قدرة الخرج الاسمية
3000		VA	أقصى قدرة ظاهرية
120		V	جهد التيار المتردد الاسمي
أحادي الطور			عدد الأطوار
50/60		Hz	تردد الشبكة الاسمي
+/-5		%	تنظيم جهد التيار المتردد (وضع البطارية)
6000		W	قدرة الذروة للحظية
موجة جيبية نقية			شكل موجة الخرج
6			أقصى عدد للوحدات المتوازية
10 ms (للحواسيب الشخصية)؛ 20 ms (للأجهزة المنزلية)			زمن التحويل
120		V	جهد دخل التيار المتردد
95-140 VAC (للحواسيب الشخصية)؛ 65-140 VAC (للأجهزة المنزلية)			نطاق جهد دخل التيار المتردد القابل للاختيار
50 Hz / 60 Hz (استشعار تلقائي)			نطاق تردد دخل التيار المتردد
40	60	A	تيار الشحن بالتيار المتردد
البطارية			
ليثيوم / حمض الرصاص	حمض الرصاص		نوع البطارية
48	24	V	الجهد الاسمي للبطارية

المعلمة	الوحدة	SPF 3000TL LVM-24P	SPF 3000TL LVM-48P
الكفاءة			
أقصى كفاءة	%	93	
أقصى كفاءة لشاحن الطاقة الشمسية	%	97	
البيانات العامة			
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	mm	350 × 455 × 130	
الوزن	kg	11	
نطاق درجة حرارة التشغيل	°C	0 - 55	
نطاق درجة حرارة التخزين	°C	-15 - 60	
الرطوبة النسبية	%	5 - 95	
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد	W	2	
الاتصالات			
المراقبة		مراقبة عن بُعد عبر Wi-Fi / GPRS (اختيارية)	

البريد الإلكتروني lidreamtec@163.com
+86 133 5280 0772 **WhatsApp**

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. القيم نموذجية عند 25 °C ما لم يُذكر خلاف ذلك.
XUSION علامة تجارية تابعة لـ Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.