

ONDULEURS

SPF 3000TL LVM

Onduleur hors réseau · Monophasé · 3 kW · 2 modèles


3 kW

PUISSANCE NOMINALE

Monophasé

PHASE

93 %

RENDEMENT MAX.

11 kg

POIDS

Paramètre	Unité	SPF 3000TL LVM-24P	SPF 3000TL LVM-48P
Entrée PV			
Puissance d'entrée PV max.	W	2000	4500
Tension d'entrée PV max.	V	145	
Plage de tension MPPT	V	30 – 115	60 – 115
Courant de charge PV max.	A	80	
Sortie CA			
Puissance de sortie nominale	W	3000	
Puissance apparente max.	VA	3000	
Tension CA nominale	V	120	
Phase		Monophasé	
Fréquence CA nominale	Hz	50/60	
Régulation de la tension CA (mode batterie)	%	+/-5	
Puissance de surcharge (pointe)	W	6000	
Forme d'onde de sortie		Onde sinusoïdale pure	
Nombre max. d'unités en parallèle		6	
Temps de transfert		10 ms (pour ordinateurs personnels) ; 20 ms (pour appareils électroménagers)	
Tension d'entrée CA	V	120	
Plage de tension d'entrée CA sélectionnable		95-140 VAC (pour ordinateurs personnels) ; 65-140 VAC (pour appareils électroménagers)	
Plage de fréquence d'entrée CA		50 Hz / 60 Hz (détection automatique)	
Courant de charge CA	A	60	40
Batterie			
Type de batterie		Plomb-acide	Lithium / plomb-acide
Tension nominale de la batterie	V	24	48

Paramètre	Unité	SPF 3000TL LVM-24P	SPF 3000TL LVM-48P
Rendement			
Rendement max.	%	93	
Rendement max. du chargeur solaire	%	97	
Caractéristiques générales			
Dimensions (l x h x p)	mm	350 × 455 × 130	
Poids	kg	11	
Plage de température de fonctionnement	°C	0 – 55	
Plage de température de stockage	°C	-15 – 60	
Humidité relative	%	5 – 95	
Consommation en veille	W	2	
Communication			
Supervision		Supervision à distance Wi-Fi / GPRS en option	

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs sont typiques à 25 °C, sauf indication contraire.
XUSION est une marque de Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

E-mail lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772