

ИНВЕРТОРЫ

SPF 3000TL LVM

Автономный инвертор · Однофазный · 3 kW · Моделей: 2


3 kW

НОМИНАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ

Однофазный

ЧИСЛО ФАЗ

93 %

МАКС. КПД

11 kg

БЕС

Параметр	Ед. изм.	SPF 3000TL LVM-24P	SPF 3000TL LVM-48P
Вход PV			
Макс. входная мощность PV	W	2000	4500
Макс. входное напряжение PV	V	145	
Диапазон напряжения MPPT	V	30 – 115	60 – 115
Макс. ток заряда от PV	A	80	
Выход AC			
Номинальная выходная мощность	W	3000	
Макс. полная мощность	VA	3000	
Номинальное напряжение сети	V	120	
Число фаз		Однофазный	
Номинальная частота AC	Hz	50/60	
Регулирование напряжения AC (режим работы от аккумулятора)	%	+/-5	
Пиковая мощность перегрузки	W	6000	
Форма выходного напряжения		Чистая синусоида	
Макс. количество параллельных устройств		6	
Время перехода		10 ms (для персональных компьютеров); 20 ms (для бытовых приборов)	
Входное напряжение AC	V	120	
Выбираемый диапазон входного напряжения AC		95-140 VAC (для персональных компьютеров); 65-140 VAC (для бытовых приборов)	
Диапазон входной частоты AC		50 Hz / 60 Hz (автоопределение)	
Ток заряда от AC	A	60	40

Параметр	Ед. изм.	SPF 3000TL LVM-24P	SPF 3000TL LVM-48P
Аккумулятор			
Тип аккумулятора		Свинцово-кислотный	Литиевый / свинцово-кислотный
Номинальное напряжение аккумулятора	V	24	48
КПД			
Макс. КПД	%	93	
Макс. КПД солнечного зарядного устройства	%	97	
Общие характеристики			
Габариты (Ш x В x Г)	mm	350 × 455 × 130	
Вес	kg	11	
Диапазон рабочих температур	°C	0 – 55	
Диапазон температур хранения	°C	–15 – 60	
Относительная влажность	%	5 – 95	
Потребляемая мощность в режиме ожидания	W	2	
Связь			
Мониторинг		Опциональный удалённый мониторинг Wi-Fi / GPRS	

Характеристики могут быть изменены без уведомления. Значения типовые при 25 °C, если не указано иное.
XUSION — торговая марка компании Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

Электронная почта lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772