

逆变器

SPF 3000TL LVM

离网逆变器 · 单相 · 3 kW · 2 个型号



3 kW

额定功率

单相

相数

93 %

最大效率

11 kg

重量

参数	单位	SPF 3000TL LVM-24P	SPF 3000TL LVM-48P
光伏输入			
最大光伏输入功率	W	2000	4500
最大光伏输入电压	V	145	
MPPT 电压范围	V	30 – 115	60 – 115
最大光伏充电电流	A	80	
交流输出			
额定输出功率	W	3000	
最大输出视在功率	VA	3000	
额定电网电压	V	120	
相数		单相	
额定电网频率	Hz	50/60	
交流电压调整率（电池模式）	%	+/-5	
峰值（过载）功率	W	6000	
输出波形		纯正弦波	
最大并机数		6	
切换时间		10 ms（用于个人电脑）； 20 ms（用于家用电器）	
交流输入电压	V	120	
交流输入电压可选范围		95-140 VAC（用于个人电脑）； 65-140 VAC（用于家用电器）	
交流输入频率范围		50 Hz / 60 Hz（自动识别）	
交流充电电流	A	60	40
电池			
电池类型		铅酸电池	锂电池 / 铅酸电池
电池标称电压	V	24	48

参数	单位	SPF 3000TL LVM-24P	SPF 3000TL LVM-48P
效率			
最大效率	%	93	
光伏充电器最大效率	%	97	
基本参数			
尺寸（宽×高×深）	mm	350 × 455 × 130	
重量	kg	11	
工作温度范围	°C	0 – 55	
存储温度范围	°C	-15 – 60	
相对湿度	%	5 – 95	
待机功耗	W	2	
通讯与显示			
监控方式		可选 Wi-Fi / GPRS 远程监测	

规格如有变更，恕不另行通知。除特别说明外，数值均为 25 °C 下的典型值。
XUSION 蓄仕是湖南新锂航科技有限公司旗下品牌

邮箱 lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772