



العواكس

SPF 4-12KT HVM-MPV

عاكس خارج الشبكة · أحادي الطور · 12 kW - 4 - 6 من الطرازات

>85 %

أقصى كفاءة

1

وحدات تتبع MPPT

أحادي الطور

عدد الأطوار

4 - 12 kW

القدرة الاسمية

SPF 12KT HVM-MPV		SPF 10KT HVM-MPV		SPF 8KT HVM-MPV		SPF 6KT HVM-MPV		SPF 5KT HVM-MPV		SPF 4KT HVM-MPV		الوحدة	المعلمة
دخّل PV													
7000				5000				W		أقصى قدرة دخل PV			
250								V		أقصى جهد دخل PV			
60 - 245								V		نطاق جهد MPPT			
120				80				A		أقصى تيار شحن من PV			
2				1						عدد متتبعات MPPT			
1										عدد سلاسل PV لكل MPPT			
خرج التيار المتردد													
12000		10000		8000		6000		5000		4000		W قدرة الخرج الاسمية	
230								V		جهد التيار المتردد الاسمي			
220 / 230 / 240								V		خيارات جهد الخرج الاسمي (RMS)			
+/-10								%		تفاوت جهد الخرج (RMS)			
أحادي الطور										عدد الأطوار			
50/60								Hz		تردد الشبكة الاسمي			
+/-0.3								Hz		تفاوت تردد الخرج			
36000		30000		24000		18000		15000		12000		W قدرة الذروة اللحظية	
موجة جيبية نقية (مماثلة للدخل في وضع الالتفاف)												شكل موجة الخرج	
1.0										معامل القدرة			
10 ms نموذجي؛ 20 ms كحد أقصى												زمن التحويل	
230								V		جهد دخل التيار المتردد			
154-272 VAC (للأجهزة)؛ 184-272 VAC (UPS J)												نطاق جهد دخل التيار المتردد القابل للاختيار	
50 Hz / 60 Hz (استشعار تلقائي)												نطاق تردد دخل التيار المتردد	
100		80		70		60		50		40		A أقصى تيار شحن بالتيار المتردد	

المعلمة	الوحدة	SPF 4KT HVM-MPV	SPF 5KT HVM-MPV	SPF 6KT HVM-MPV	SPF 8KT HVM-MPV	SPF 10KT HVM-MPV	SPF 12KT HVM-MPV
البطارية							
نوع البطارية		ليثيوم / حمض الرصاص					
الجهد الاسمي للبطارية	V	48					
الكفاءة							
أقصى كفاءة	%	>85					
كفاءة وضع الشبكة	%	>95					
أقصى كفاءة لشاحن الطاقة الشمسية	%	>98					
البيانات العامة							
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	mm	360 × 540 × 218			380 × 650 × 255		
الوزن	kg	38	41	45	64	66	75
الطوبولوجيا		محوّل منخفض التردد مدمج من النحاس الخالص					
درجة الحماية (IP)		IP20					
نطاق درجة حرارة التشغيل	°C	0 – 45					
الاتصالات							
المراقبة		مراقبة عن بُعد عبر Wi-Fi / GPRS (اختيارية)					

البريد الإلكتروني lidreamtec@163.com
+86 133 5280 0772 WhatsApp

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. القيم نموذجية عند 25 °C ما لم يُذكر خلاف ذلك.
XUSION علامة تجارية تابعة لـ Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd