



العواكس

SPF 4000-18000T DVM-MPV

عاكس خارج الشبكة · الطور المنقسم · 18 kW - 4 - 7 من الطرازات

>85 %

أقصى كفاءة

1

وحدات تتبع MPPT

الطور المنقسم

عدد الأطوار

4 - 18 kW

القدرة الاسمية

SPF 18000T DVM-MPV	SPF 12000T DVM-MPV	SPF 10000T DVM-MPV	SPF 8000T DVM-MPV	SPF 6000T DVM-MPV	SPF 5000T DVM-MPV	SPF 4000T DVM-MPV	الوحدة	المعلمة
دخّل PV								
14000	7000			5000			W	أقصى قدرة دخل PV
250							V	أقصى جهد دخل PV
60 - 245							V	نطاق جهد MPPT
240	120			80			A	أقصى تيار شحن من PV
-	2			1				عدد متتبعات MPPT
-	1							عدد سلاسل PV لكل MPPT
خرج التيار المتردد								
18000	12000	10000	8000	6000	5000	4000	W	قدرة الخرج الاسمية
240							V	جهد التيار المتردد الاسمي
104-110-115-120 / 208-220-230-240							V	خيارات جهد الخرج الاسمي (RMS)
الطور المنقسم								عدد الأطوار
50/60							Hz	تردد الشبكة الاسمي
+/-0.3							Hz	تفاوت تردد الخرج
54000	36000	30000	24000	18000	15000	12000	W	قدرة الذروة اللحظية
موجة جيبية نقية (مماثلة للدخل في وضع الالتفاف)								شكل موجة الخرج
10 ms كحد أقصى								زمن التحويل
240							V	جهد دخل التيار المتردد
154-272 VAC (الأجهزة)؛ 184-272 VAC (UPS)								نطاق جهد دخل التيار المتردد القابل للاختيار
50 Hz / 60 Hz (استشعار تلقائي)								نطاق تردد دخل التيار المتردد
100	80	70	60	50	40		A	أقصى تيار شحن بالتيار المتردد

SPF 18000T DVM-MPV	SPF 12000T DVM-MPV	SPF 10000T DVM-MPV	SPF 8000T DVM-MPV	SPF 6000T DVM-MPV	SPF 5000T DVM-MPV	SPF 4000T DVM-MPV	الوحدة	المعلمة
البطارية								
ليثيوم / حمض الرصاص							نوع البطارية	
48							V	الجهد الاسمي للبطارية
الكفاءة								
>85							%	أقصى كفاءة
>97.5							%	أقصى كفاءة لشاحن الطاقة الشمسية
البيانات العامة								
420 × 780 × 250	380 × 650 × 225			360 × 540 × 218			mm	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
105	75	66	64	52	47	42	kg	الوزن
محوّل منخفض التردد مدمج من النحاس الخالص							الطوبولوجيا	
IP20							درجة الحماية (IP)	
0 – 45							°C	نطاق درجة حرارة التشغيل
الاتصالات								
مراقبة عن بُعد عبر Wi-Fi / GPRS (اختيارية)							المراقبة	

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. القيم نموذجية عند 25 °C ما لم يُذكر خلاف ذلك.
XUSION علامة تجارية تابعة لـ Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

البريد الإلكتروني lidreamtec@163.com
+86 133 5280 0772 WhatsApp