

逆變器

SPF 4000-18000T DVM-MPV

離網逆變器 · 單相三線 · 4 - 18 kW · 7 個型號



4 - 18 kW

額定功率

單相三線

相數

1

MPPT 路數

>85 %

最大效率

參數	單位	SPF 4000T DVM-MPV	SPF 5000T DVM-MPV	SPF 6000T DVM-MPV	SPF 8000T DVM-MPV	SPF 10000T DVM-MPV	SPF 12000T DVM-MPV	SPF 18000T DVM-MPV
PV 輸入								
最大 PV 輸入功率	W	5000			7000			14000
最大 PV 輸入電壓	V	250						
MPPT 電壓範圍	V	60 - 245						
最大 PV 充電電流	A	80			120			240
MPPT 數量		1			2			-
每路 MPPT 組串數		1						-
交流輸出								
額定輸出功率	W	4000	5000	6000	8000	10000	12000	18000
額定電網電壓	V	240						
標稱輸出電壓選項（RMS）	V	104-110-115-120 / 208-220-230-240						
相數		單相三線						
額定電網頻率	Hz	50/60						
輸出頻率偏差	Hz	+/-0.3						
峰值（過載）功率	W	12000	15000	18000	24000	30000	36000	54000
輸出波形		純正弦波（旁路模式下與輸入相同）						
轉換時間		最大 10 ms						
交流輸入電壓	V	240						
交流輸入電壓可選範圍		184-272 VAC（UPS）；154-272 VAC（家用電器）						
交流輸入頻率範圍		50 Hz / 60 Hz（自動偵測）						
最大交流充電電流	A	40	50	60	70	80	100	

參數	單位	SPF 4000T DVM-MPV	SPF 5000T DVM-MPV	SPF 6000T DVM-MPV	SPF 8000T DVM-MPV	SPF 10000T DVM-MPV	SPF 12000T DVM-MPV	SPF 18000T DVM-MPV
電池								
電池類型		鋰 / 鉛酸						
電池標稱電壓		V48						
效率								
最大效率		%>85						
太陽能充電器最大效率		%>97.5						
基本參數								
尺寸（寬×高×深）		mm360×540×218			380×650×225			420×780×250
重量		kg42		47	52	64	66	75105
拓撲結構		內建純銅低頻變壓器						
防護等級		IP20						
工作溫度範圍		°C0 – 45						
通訊								
監控方式		選配 Wi-Fi / GPRS 遠端監控						

規格如有變更，恕不另行通知。除非另有說明，數值均為 25 °C 下的典型值。
XUSION 蓄仕是湖南新錕航科技有限公司旗下品牌

電子郵件 lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772