

逆變器

SPF 6000 ES Lite

離網逆變器 · 單相 · 6 kW



6 kW

額定功率

單相

相數

1

MPPT 路數

93 %

最大效率

參數	單位	SPF 6000 ES Lite
PV 輸入		
最大 PV 輸入功率	W	8000
最大 PV 輸入電壓	V	500
MPPT 電壓範圍	V	75 – 450
啟動電壓	V	120
每路 MPPT 最大輸入電流	A	30
MPPT 數量		1
每路 MPPT 組串數		1
最大太陽能充電電流	A	100
交流輸出		
額定輸出功率	W	6000
最大輸出視在功率	VA	6000
額定電網電壓	V	230
交流電壓調整率（電池模式）	%	+/-5
相數		單相
額定電網頻率	Hz	50/60
瞬時功率	VA	12000
輸出波形		純正弦波
轉換時間		典型值 10 ms；最大 20 ms
並機能力		不支援
交流輸出數量		2（智慧負載功能）
最大交流充電電流	A	80
交流輸入電壓	V	230

參數	單位	SPF 6000 ES Lite
交流輸入電壓可選範圍		170-280 VAC（個人電腦）；90-280 VAC（家用電器）
交流輸入頻率範圍		50 Hz / 60 Hz（自動偵測）
電池		
電池類型		鋰 / 鉛酸
電池標稱電壓	V	48
效率		
最大效率	%	93
基本參數		
尺寸（寬×高×深）	mm	365×275×120
重量	kg	8.5
防護等級		IP20
工作溫度範圍	°C	0 - 55
儲存溫度	°C	-15 - 60
相對濕度	%	5 - 95
最高工作海拔	m	<2000
保固	年	2
認證		
認證與標準		CE

規格如有變更，恕不另行通知。除非另有說明，數值均為 25 °C 下的典型值。
XUSION 蓄仕是湖南新鋰航科技有限公司旗下品牌

電子郵件 lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772