

インバーター

SPF 6000 ES Plus

オフグリッドインバーター・単相・6 kW



6 kW

定格出力

単相

相数

2

MPPT 系統数

93 %

最大効率

パラメーター	単位	SPF 6000 ES Plus
PV入力		
最大PV入力電力	W	8000
最大PV入力電圧	V	500
MPPT電圧範囲	V	120 - 450
MPPTあたりの最大入力電流	A	16
MPPT数		2
MPPTあたりのストリング数		1
最大ソーラー充電電流	A	100
AC出力		
定格出力電力	W	6000
最大皮相電力	VA	6000
定格AC電圧	V	230
AC電圧変動率（バッテリーモード）	%	+/-5
相数		単相
定格周波数	Hz	50/60
サージ出力	VA	12000
出力波形		純正弦波
切替時間		標準 10 ms、最大 20 ms
最大並列台数		6
AC入力端子数		2（切替スイッチ内蔵）
最大AC充電電流	A	80
AC入力電圧	V	230

パラメーター	単位	SPF 6000 ES Plus
AC入力電圧範囲（選択式）		170～280 VAC（パソコン向け）、90～280 VAC（家電向け）
AC入力周波数範囲		50 Hz / 60 Hz（自動検出）
バッテリー		
バッテリー種別		リチウム / 鉛蓄電池
バッテリー公称電圧	V	48
効率		
最大効率	%	93
一般仕様		
寸法（幅×高さ×奥行）	mm	460 × 395 × 132
重量	kg	13.5
保護等級（IP）		IP20
動作温度範囲	°C	0 - 55
保管温度	°C	-15 - 60
相対湿度	%	5 - 95
最大使用高度	m	<2000

仕様は予告なく変更される場合があります。特記のない限り、数値は25 °Cでの代表値です。
XUSION は、Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd. のブランドです。

メール lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772