

ONDULEURS

SPF 6000T DVM-G2

Onduleur hors réseau · Biphasé · 6 kW


6 kW

PUISSANCE NOMINALE

Biphasé

PHASE

2

TRACKERS MPPT

93.5 %

RENDEMENT MAX.

Paramètre	Unité	SPF 6000T DVM-G2
Entrée PV		
Puissance d'entrée PV max.	W	7000
Tension d'entrée PV max.	V	250
Plage de tension MPPT	V	60 - 200
Nombre de trackers MPPT		2
Nombre de chaînes PV par MPPT		1
Courant de charge solaire max.	A	120
Sortie CA		
Puissance de sortie nominale	W	6000
Puissance apparente max.	VA	6000
Tension CA nominale	V	240
Options de tension de sortie nominale (mode batterie)	V	104-110-115-120 / 208-220-230-240
Phase		Biphasé
Fréquence CA nominale	Hz	50/60
Puissance de surcharge	VA	18000
Forme d'onde de sortie		Onde sinusoïdale pure
Temps de transfert		10 ms
Nombre max. d'unités en parallèle		6
Courant de charge CA max.	A	60
Tension d'entrée CA	V	240
Plage de tension d'entrée CA sélectionnable		184-272 VAC (pour ordinateurs personnels) ; 154-272 VAC (pour appareils électroménagers)
Plage de fréquence d'entrée CA		50 Hz / 60 Hz (détection automatique)

Paramètre	Unité	SPF 6000T DVM-G2
Batterie		
Type de batterie		Lithium / plomb-acide
Tension nominale de la batterie	V	48
Rendement		
Rendement max.	%	93.5
Rendement max. du chargeur solaire	%	97
Caractéristiques générales		
Dimensions (l x h x p)	mm	365 × 650 × 247
Poids	kg	38.5
Indice de protection (IP)		IP20
Plage de température de fonctionnement	°C	-20 - 50
Température de stockage	°C	-40 - 60
Humidité relative	%	5 - 95

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs sont typiques à 25 °C, sauf indication contraire.
XUSION est une marque de Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

E-mail lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772