

ИНВЕРТОРЫ

SPF 6000T DVM-G2

Автономный инвертор · Расщеплённая фаза · 6 kW


6 kW

НОМИНАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ

**Расщеплённая
фаза**

ЧИСЛО ФАЗ

2

МРРТ-ТРЕКЕРЫ

93.5 %

МАКС. КПД

Параметр	Ед. изм.	SPF 6000T DVM-G2
Вход PV		
Макс. входная мощность PV	W	7000
Макс. входное напряжение PV	V	250
Диапазон напряжения МРРТ	V	60 – 200
Количество трекеров МРРТ		2
Количество стрингов на МРРТ		1
Макс. ток заряда от солнечных панелей	A	120
Выход AC		
Номинальная выходная мощность	W	6000
Макс. полная мощность	VA	6000
Номинальное напряжение сети	V	240
Варианты номинального выходного напряжения (режим работы от аккумулятора)	V	104-110-115-120 / 208-220-230-240
Число фаз		Расщеплённая фаза
Номинальная частота AC	Hz	50/60
Пиковая мощность перегрузки	VA	18000
Форма выходного напряжения		Чистая синусоида
Время перехода		10 ms
Макс. количество параллельных устройств		6
Макс. ток заряда от AC	A	60
Входное напряжение AC	V	240
Выбираемый диапазон входного напряжения AC		184-272 VAC (для персональных компьютеров); 154-272 VAC (для бытовых приборов)

Параметр	Ед. изм.	SPF 6000T DVM-G2
Диапазон входной частоты AC		50 Hz / 60 Hz (автоопределение)
Аккумулятор		
Тип аккумулятора		Литиевый / свинцово-кислотный
Номинальное напряжение аккумулятора	V	48
КПД		
Макс. КПД	%	93.5
Макс. КПД солнечного зарядного устройства	%	97
Общие характеристики		
Габариты (Ш x В x Г)	mm	365 × 650 × 247
Вес	kg	38.5
Степень защиты (IP)		IP20
Диапазон рабочих температур	°C	-20 – 50
Температура хранения	°C	-40 – 60
Относительная влажность	%	5 – 95

Характеристики могут быть изменены без уведомления. Значения типовые при 25 °C, если не указано иное.
XUSION – торговая марка компании Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

Электронная почта lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772