

逆變器

SPF 6000T DVM-G2

離網逆變器 · 單相三線 · 6 kW



6 kW

額定功率

單相三線

相數

2

MPPT 路數

93.5 %

最大效率

參數	單位	SPF 6000T DVM-G2
PV 輸入		
最大 PV 輸入功率	W	7000
最大 PV 輸入電壓	V	250
MPPT 電壓範圍	V	60 - 200
MPPT 數量		2
每路 MPPT 組串數		1
最大太陽能充電電流	A	120
交流輸出		
額定輸出功率	W	6000
最大輸出視在功率	VA	6000
額定電網電壓	V	240
標稱輸出電壓選項（電池模式）	V	104-110-115-120 / 208-220-230-240
相數		單相三線
額定電網頻率	Hz	50/60
瞬時功率	VA	18000
輸出波形		純正弦波
轉換時間		10 ms
最大並機數		6
最大交流充電電流	A	60
交流輸入電壓	V	240
交流輸入電壓可選範圍		184-272 VAC（個人電腦）；154-272 VAC（家用電器）
交流輸入頻率範圍		50 Hz / 60 Hz（自動偵測）

參數	單位	SPF 6000T DVM-G2
電池		
電池類型		鋰 / 鉛酸
電池標稱電壓	V	48
效率		
最大效率	%	93.5
太陽能充電器最大效率	%	97
基本參數		
尺寸（寬 × 高 × 深）	mm	365 × 650 × 247
重量	kg	38.5
防護等級		IP20
工作溫度範圍	°C	-20 - 50
儲存溫度	°C	-40 - 60
相對濕度	%	5 - 95

規格如有變更，恕不另行通知。除非另有說明，數值均為 25 °C 下的典型值。
XUSION 蓄仕是湖南新鋰航科技有限公司旗下品牌

電子郵件 lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772