

逆变器

SPF 6000T DVM-G2

离网逆变器 · 分相 · 6 kW



6 kW

额定功率

分相

相数

2

MPPT 路数

93.5 %

最大效率

参数	单位	SPF 6000T DVM-G2
光伏输入		
最大光伏输入功率	W	7000
最大光伏输入电压	V	250
MPPT 电压范围	V	60 - 200
MPPT 数量		2
每路 MPPT 组串数		1
最大光伏充电电流	A	120
交流输出		
额定输出功率	W	6000
最大输出视在功率	VA	6000
额定电网电压	V	240
额定输出电压可选值（电池模式）	V	104-110-115-120 / 208-220-230-240
相数		分相
额定电网频率	Hz	50/60
浪涌功率	VA	18000
输出波形		纯正弦波
切换时间		10 ms
最大并机数		6
最大交流充电电流	A	60
交流输入电压	V	240
交流输入电压可选范围		184-272 VAC（用于个人电脑）；154-272 VAC（用于家用电器）
交流输入频率范围		50 Hz / 60 Hz（自动识别）

参数	单位	SPF 6000T DVM-G2
电池		
电池类型		锂电池 / 铅酸电池
电池标称电压	V	48
效率		
最大效率	%	93.5
光伏充电器最大效率	%	97
基本参数		
尺寸（宽×高×深）	mm	365 × 650 × 247
重量	kg	38.5
防护等级		IP20
工作温度范围	°C	-20 - 50
存储温度	°C	-40 - 60
相对湿度	%	5 - 95

规格如有变更，恕不另行通知。除特别说明外，数值均为 25 °C 下的典型值。
XUSION 蓄仕是湖南新锂航科技有限公司旗下品牌

邮箱 lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772