


ONDULEURS

SUN-12-18K-SG01LP1-EU-AM3-P

Onduleur hybride · Monophasé · 12 – 18 kW · 4 modèles


12 – 18 kW

PUISSANCE NOMINALE

Monophasé

PHASE

3

TRACKERS MPPT

97.6 %

RENDEMENT MAX.

Paramètre	Unité	SUN-12K-SG01LP1-EU-AM3-P	SUN-14K-SG01LP1-EU-AM3-P	SUN-16K-SG01LP1-EU-AM3-P	SUN-18K-SG01LP1-EU-AM3-P
Entrée PV					
Puissance d'entrée PV max.	W	24000	28000	32000	36000
Puissance d'entrée PV utilisable max.	W	19200	22400	25600	28800
Tension d'entrée PV max.	V	500			
Tension d'entrée PV nominale	V	370			
Plage de tension MPPT	V	150 – 425			
Tension de démarrage	V	125			
Courant d'entrée max. par MPPT	A	36			
Courant de court-circuit max. par MPPT	A	54			
Nombre de trackers MPPT		3			
Nombre de chaînes PV par MPPT		2			
Sortie CA					
Puissance de sortie nominale	W	12000	14000	16000	18000
Puissance apparente max.	VA	13200	15400	17600	19800
Tension CA nominale	V	230			
Courant de sortie CA nominal	A	52.2	60.9	69.6	78.3
Phase		Monophasé			
Fréquence CA nominale	Hz	50/60			
Courant de sortie CA max.	A	57.4	67	76.6	86.1
Taux de distorsion harmonique du courant (THDi)	%	<3			
Facteur de puissance		0.8 capacitif à 0.8 inductif			
Puissance de surcharge (pointe)	W	24000	28000	32000	36000

Paramètre	Unité	SUN-12K-SG01LP1-EU-AM3-P	SUN-14K-SG01LP1-EU-AM3-P	SUN-16K-SG01LP1-EU-AM3-P	SUN-18K-SG01LP1-EU-AM3-P
Durée de la puissance de crête (hors réseau)	s	10			
Options de tension CA nominale	V	220/230			
Plage de tension CA		0.85 Un-1.1 Un			
Type de raccordement au réseau		L+N+PE			
Plage de fréquence du réseau (50 Hz / 60 Hz)	Hz	45-55 / 55-65			
Transit CA continu max. (réseau vers charges)	A	100			200
Courant d'injection CC		<0.5% In			
Entrée générateur		Oui			
Nombre max. d'unités en parallèle		16			
Batterie					
Type de batterie		Plomb-acide ou lithium-ion			
Plage de tension batterie	V	40 – 60			
Courant de charge max.	A	220	250	290	380
Courant de décharge max.	A	220	250	290	380
Stratégie de charge de la batterie Li-ion		Auto-adaptation au BMS			
Nombre d'entrées batterie		2			
Rendement					
Rendement max.	%	97.6			
Rendement européen	%	96.5			
Rendement MPPT	%	>99			
Indice de protection					
Fonctions de protection		Protection contre l'inversion de polarité CC ; protection contre les surintensités de sortie CA ; protection thermique ; protection contre les surtensions de sortie CA ; protection contre les courts-circuits de sortie CA ; surveillance de la composante continue ; dispositif de détection d'arc (AFCI)(en option) ; protection anti-îlotage ; sectionneur CC ; détection de l'impédance d'isolement ; détection du courant résiduel			
Niveau de protection du parafoudre		Type II (DC), Type II (AC)			
Caractéristiques générales					
Dimensions (l x h x p)	mm	464 × 763 × 282			464 × 863 × 282
Poids	kg	54.1			59.8
Indice de protection (IP)		IP65			
Plage de température de fonctionnement	°C	-40 – 60			
Humidité relative	%	0 – 100			
Altitude de fonctionnement max.	m	3000			
Refroidissement		Refroidissement par air intelligent			
Niveau sonore	dB	<55			
Topologie		Non isolé (solaire), isolé (batterie)			

Paramètre	Unité	SUN-12K-SG01LP1-EU-AM3-P	SUN-14K-SG01LP1-EU-AM3-P	SUN-16K-SG01LP1-EU-AM3-P	SUN-18K-SG01LP1-EU-AM3-P
Catégorie de surtension		OVC II (DC), OVC III (AC)			
Garantie	ans	5 – 10			
Communication					
Écran		Écran tactile LCD couleur			
Interfaces de communication		Wi-Fi; RS485; CAN			
Certifications					
Certifications et normes		IEC/EN 61000-6-1/2/3/4; IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2			
Codes de réseau		IEC 61727; IEC 62116; AS 4777.2; NRS 097			

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs sont typiques à 25 °C, sauf indication contraire.
XUSION est une marque de Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

E-mail lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772