

INVERSORES

SUN-23-30K-G04-LV

Inversor string · Trifásico · 23 – 30 kW · 3 modelos


23 – 30 kW

POTENCIA NOMINAL

Trifásico

FASE

3

SEGUIDORES MPPT

98.7 %

EFICIENCIA MÁX.

Parámetro	Unidad	SUN-23K-G04-LV	SUN-25K-G04-LV	SUN-30K-G04-LV
Entrada FV				
Potencia máx. de entrada FV	W	29900	32500	39000
Tensión máx. de entrada FV	V	800		
Tensión nominal de entrada FV	V	400		
Rango de tensión MPPT	V	200 – 700		
Tensión de arranque	V	250		
Corriente máx. de entrada por MPPT	A	40		
Corriente máx. de cortocircuito por MPPT	A	60		
Número de seguidores MPPT		3		4
Strings FV por MPPT		3		
Salida de CA				
Potencia de salida nominal	W	23000	25000	30000
Potencia aparente máx.	VA	23000	25000	30000
Tensión nominal de CA	V	230		
Corriente nominal de salida de CA	A	57.7	62.7	75.2
Fase		Trifásico		
Frecuencia nominal de CA	Hz	50/60		
Corriente máx. de salida de CA	A	57.7	62.7	75.2
Distorsión armónica total de corriente (THDi)	%	<3		
Factor de potencia		0.8 capacitivo a 0.8 inductivo		
Tipo de conexión a red		3L/N/PE		
Opciones de tensión nominal de CA (fase / línea)	V	127/220; 133/230		

Parámetro	Unidad	SUN-23K-G04-LV	SUN-25K-G04-LV	SUN-30K-G04-LV
Rango de tensión de CA (respecto a la tensión nominal)		0.85 Un-1.1 Un		
Rango de frecuencia de la red de CA (50 Hz / 60 Hz)	Hz	45-55 / 55-65		
Corriente de inyección de CC		<0.5% In		
Eficiencia				
Eficiencia máx.	%	98.7		
Eficiencia MPPT	%	>99		
Protección				
Funciones de protección		Protección contra polaridad inversa de CC; Protección contra sobrecorriente de salida de CA; Protección contra sobretensión de salida de CA; Protección contra cortocircuito de salida de CA; protección térmica; detección de impedancia de aislamiento; Monitorización de componente de CC; interruptor de circuito por fallo de arco (AFCI)(opcional); protección anti-isla; detección de corriente residual; Interruptor de CC		
Nivel de protección contra sobretensiones transitorias		Type II (DC), Type II (AC)		
Función anti-PID		Opcional		
Datos generales				
Dimensiones (an. x al. x prof.)	mm	434 × 570 × 243		
Peso	kg	37.1		
Grado de protección (IP)		IP65		
Rango de temperatura de funcionamiento	°C	-25 – 65		
Humedad relativa	%	0 – 100		
Altitud máx. de funcionamiento	m	4000		
Refrigeración		Refrigeración inteligente por aire		
Nivel de ruido	dB	≤65		
Topología		No aislado		
Garantía	años	5		
Categoría de sobretensión		OVC II (DC), OVC III (AC)		
Comunicación				
Interfaces de comunicación		RS485; RS232		
Monitorización		GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN (opcional); monitorización inteligente de strings (opcional)		
Certificaciones				
Certificaciones y normas		IEC/EN 61000-6-1/2/3/4; IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2		
Códigos de red		NBR 16149; NBR 16150; EN 50549; RD 140		